



- Application horizontale, verticale ou diagonale.
- Peuplier jaune torréfié.
- Nœuds sains peu fréquents.
- 1/2'' x 6'' (13mm x 152mm) nominal. Épaisseur 7/16'' – 11 mm. Largeur couvrante : 5'' (127xmm).
- Longueurs assorties de 6 à 16 pieds.
- Profilé à arêtes à rainure et languette dont les deux côtés sont à 90 degrés à face planée.

OPTION : AUTRES ESSENCES

D'autres essences et grades de bois peuvent être utilisés sur commande spéciale.

OPTION : TRAITEMENT UV

Le lambris peut être fourni pré-teint de trois (3) couches de teinture 100 % acrylique, Woodplus Ultra 10 ou de deux (2) couches d'huile. Les huiles Livos nous donnent d'excellents rendements sur le bois torréfié. La teinture offerte est semi-translucide et selon nos éventails de couleurs. L'application en usine de la teinture doit être faite selon les normes du manufacturier. Des fiches techniques des teintures peuvent être fournies sur demande.

OPTION : IGNIFUGEANT

Le lambris peut aussi être traité avec un produit ignifuge, sur une (1) couche. L'application de ce traitement doit être faite selon les normes du manufacturier. Des fiches techniques du traitement ignifugeant peuvent être fournies sur demande.

INSTALLATION

La fixation des planches de lambris doit être conforme aux recommandations émises dans notre guide d'installation. Ce guide peut être fourni sur demande.

GARANTIE

25 ans contre le pourrissement.

Voir les conditions à Planchersbellefeuille.com